

KALYCLEAN C 212

DESINCRUSTANTE ALCALINO

• DESCRIÇÃO DO PRODUTO

KALYCLEAN C 212 é um desincrustante alcalino para chapas fritadeiras e fornos combinados.

• INSTRUÇÕES DE USO

Desincrustação de chapas fritadeiras e fornos combinado.

Para limpeza Leve: A superfície deve estar aquecida até o Máximo 60°C. Aplicar uma solução diluída a 1:20 (1 parte do produto para 20 partes de água) com auxílio de esponja e deixar agir por 5 minutos. Esfregar com esponja ou fribraço. Enxaguar bem até remoção dos resíduos alcalinos.

Para limpeza Media: A superfície deve estar aquecida até o Máximo 60°C. Aplicar uma solução diluída a 1:5 (1 parte do produto para 5 partes de água) com auxílio de spray, esponja ou por imersão, deixar agir de 15 minutos a 1 hora. Esfregar com esponja, fribraço ou espátula. Enxaguar bem até remoção dos resíduos alcalinos.

Para limpeza pesada (Desincrustação): A superfície deve estar aquecida até o Máximo 60°C. Aplicar solução Pura de C 212 com spray ou pincel na área a ser desincrustada, deixar agir de 5 a 12 minutos. Esfregar com fribraço ou espátula. Enxaguar bem até remoção dos resíduos alcalinos.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência: Líquido límpido

Cor: amarelo ouro

Alcalinidade livre (% NaOH): 10,5 - 11,5

Densidade: 1,126 - 1,146

Composição: Hidróxido de Sódio

Sequestrante

Diluyente

Corante

Veículo

• VANTAGENS E BENEFÍCIOS

KALYCLEAN C 212 possui alto poder de limpeza, penetrando facilmente em superfícies engorduradas e com fácil enxágüe. Uso efetivo em chapas fritadeiras e fornos combinados.

• PRECAUÇÕES

Produto cáustico. Evitar contato com a pele. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Se ingerido não provoque vômito. Em ambos os casos, procure cuidados médicos, levando consigo o rótulo do produto. Não reutilize a embalagem vazia.

• INFORMAÇÕES GERAIS

Conservar o produto na sua embalagem original e em local seco, fresco e longe de alimentos. Nossos serviços de atendimento ao cliente estarão sempre ao dispor para sugerir o uso mais eficiente de nossos produtos e sistemas de aplicação, determinante para seu melhor aproveitamento e segurança.

Aut. Func. / M.S. N° 3.01.546-9

